

# AQUATUBIN C

## FICHE TECHNIQUE

### DOMAINE D'APPLICATION

Traitement contre l'entartrage et la corrosion des eaux chaudes sanitaires de dureté moyenne et dure (18° - 35° fH)

Aquatubin C ne doit pas être utilisé dans les eaux froides !

### MODE D'ACTION

L'Aquatubin C utilise de façon efficace les propriétés des poly-phosphates pour stabiliser les sels entartrant, et de diminuer le tartre existant à long terme.

Les propriétés inhibitrices de corrosion de l'Aquatubin C sont dues à la formation de mono-phosphates par la chaleur de l'eau.

### AVANTAGES

- Liquide prêt à l'emploi
- Stable
- l'Aquatubin C est constitué exclusivement de composés de qualité alimentaire.

### DOSAGE

L'Aquatubin C doit être injecté par l'intermédiaire d'un groupe de dosage proportionnel au débit d'eau. Le dosage maximum de l'Aquatubin C est de 60 ml/m<sup>3</sup> d'eau à traiter.

### DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Phosphates (3 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) Agents conservateur
Densité [20°C]	1.00 – 1.00 g/ml
pH	7 ± 1

## ANALYSES

Le contrôle analytique du traitement se fait par la mesure des phosphates ajouté dans le circuit. Il devrait se situer entre 1 – 2 mg/l (Phosphate [PO<sub>4</sub>]).

Conformément à l'Ordonnance du DFI, la teneur en phosphore de l'eau traitée doit être inférieure à 1 mg/l Phosphore [P] (= 3 mg/l Phosphate [PO<sub>4</sub>]).

**Kit- test Phosphat     Art.Nr. 930.139**

## FORME DE LIVRAISON

Aquatubin C est livré en bidons plastiques jetables de 25 litres.

## MANIPULATION

Les conseils de sécurité lors du maniement de produits chimiques sont à respecter.

En cas de contact avec la peau laver à grande eau la partie concernée.

En cas de contact avec les yeux rincer abondamment avec de l'eau.

## STOCKAGE

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Protéger de la lumière directe du soleil et du gel.

La Durée de vie est de 2 ans

Les renseignements que contient cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné et de notre expérience de longue durée.

Ils sont donnés de bonne foi. Toutefois nous ne pouvons donner garantie que sur la qualité du produit livré par notre société, tout autres exigences ou recours sont exclu.